

Luchtslang Reeflex Air / Water



Soepele persluchtslang knikvast, bestand tegen oliesporen en oliehoudende lucht.

Goed bestand tegen veroudering, koudebestendig en slijtvast.

Temperatuur : -40°C tot +70°C. Barstdruk 60 bar
 Binnenwand : Zwart glad, SBR rubber
 Inlage : Textiel
 Buitenwand : Zwart glad, SBR rubber
 Toepassing : Pneumatisch gereedschap in bouw, industrie en werkplaats



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
10225006	6,5	13	3,25	20	60	50	130	40 / 100
10225008	8	15	3,5	20	60	65	160	40 / 100
10225010	9,5	17	3,75	20	60	75	200	40 / 100
10225013	13	21	4	20	60	105	290	40 / 100
10225016	16	26	4,5	20	60	130	360	40 / 100
10225019	19	30	4,5	20	60	150	490	40 / 50
10225025	25	35	5,5	20	60	200	690	40 / 50

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl