

## Waterslang Cristal

Voedingsmiddelenkwaliteit. Gladde binnen- en buitenwand.  
Niet geschikt als benzineslang.



Temperatuur : -15°C tot +60°C  
 Binnenwand : Helder transparant, onversterkte PVC  
 Buitenwand : Transparant PVC  
 Toepassing : Doorvoer van water, lucht, levensmiddelen, peilglasslang



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
10410002	2	4	1	12	100
10410003	3	6	1,5	26	100
10410004	4	7	1,5	32	100
10410005	5	8	1,5	39	100
10410006	6	10	2	64	100
10410007	7	10	1,5	50	50
10410008	8	12	2	79	50
10410009	9	13	2	88	50
10410010	10	14	2	94	50
10410012	12	16	2	110	50
10410013	13	19	3	192	50
10410020	20	25	2,5	225	50
10410025	25	32	3,5	400	50
10410032	32	40	4	565	25
10410038	38	48	5	844	25
10410050	50	60	5	1080	25

Andere maten en wanddiktes op aanvraag.

**Telefoon**  
+31 (0) 545 221678  
**E-mail**  
info@reefhors.nl

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

[info@reefhors.nl](mailto:info@reefhors.nl)