

Waterslang Tricoflex



Zeer hoogwaardige soepele, gebreide waterslang met 5 lagen constructie voor professionele toepassingen. Knikbestendig tot opgegeven buigradius en torsievrije constructie. Uitstekende druk- en vormstabiliteit.

Temperatuur : -20°C tot +60°C
 Binnenwand : Zwart PVC
 Inlage : Polyester
 Buitenwand : Geel, slijtvaste en UV bestendige PVC buitenwand
 Lood-, cadmium- en bariumvrij
 Toepassing : Irrigatie, bouw, industrie, scheepvaart enz.
 Norm : ISO 1307



**ARTIKEL
NUMMER**

ID

OD

**WERK
DRUK**

**BARST
DRUK**

**BUIG
RADIUS**

GEWICHT

**MAX.
LENGTE**

mm

mm

bar

bar

mm

gr / m

M

10415013

12,5

18

10

25

130

125

25 / 50 / 100

10415019

19

26

10

25

190

220

25 / 50 / 100

10415025

25

33

10

25

250

400

25 / 50 / 100

10415030

30

39

10

25

300

575

25 / 50 / 100

10415035

35

45

8

20

350

820

25 / 50 / 100

10415040

40

51

8

20

400

1025

25 / 50 / 100

10415050

50

63

8

20

500

1510

25 / 50 / 100

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl