

Waterslang (plat oprolbaar) Profi



Plat oprolbare persslang.

Rubber wordt tijdens de extrusie onder hoge druk door de inlage heen geperst. Hierdoor ontstaat een maximale hechting tussen binnen- en buitenwand.

Slang voldoet aan de normen, om ingezet te mogen worden in de scheepvaart, bij de marine en de brandweer. (Verklaring op aanvraag) .

Bestand tegen weersinvloeden, zeewater, ozon en olie.

- Temperatuur : -35°C tot +100°C. Barstdruk 50 bar (5" 45 bar, 6" 40 bar, 8" 30 bar)
- Binnenwand : Rood glad, NBR compound
- Inlage : 2-voudig rondgeweven polyesteraren
- Buitenwand : Rood lengteribbels, NBR compound (Zwart op aanvraag)
- Toepassing : Brandweerslang, beregeningsslang
- Norm : DIN 14811:2008-01 Klasse 3, BS6391 Type III, MED 96/98/EC SBG, Netherlands Shipping Inspectorate, prEN 1924



ARTIKEL NUMMER	ID	WERK DRUK	BARST DRUK	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
10430020	20	15	50	170	100
10430025	25	15	50	230	100
10430032	32	15	50	290	100
10430038	38	15	50	310	100
10430052	52	15	50	440	100
10430065	65	15	50	530	100
10430075	75	15	50	650	100
10430090	90	15	50	820	100
10430102	102	15	50	950	100
10430127	127	15	45	1350	100
10430152	152	13	40	1850	100
10430203	203	10	30	3000	100

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl