

Trix Blaustrahl Perslucht Slang

De Trix Blaustrahl is de perslucht slang voor zware omstandigheden. Deze slang wordt gebruikt in de zwaarste industrieën zoals de mijnbouw. De Trix Blaustrahl is zeer geschikt voor gebruik op compressors. De koppelingen kunnen wij ook voor u leveren en tevens assembleren. Bent u op zoek naar een perslucht slang voor ruige omstandigheden, dan is de Trix Blaustrahl de slang die u zoekt.

Temperatuur	: -40°C tot +85°C
Binnenwand	: Zwart, niet poreus, glad NBR
Inlage	: Synthetische vezels
Buitenwand	: Zwart NBR, Slijtvast, UV en Ozon resistent
Toepassing	: Zware industrieën
Norm	: DIN EN ISO 2398:2010 3C/L-T, from DN 28 upward according to DIN EN ISO 2398:2010 2CL-T



ARTIKEL
NUMMER

ID

OD

WAND

WERK
DRUK

BARST
DRUK

BUIG
RADIUS

GEWICHT

MAX.
LENGTE

mm

mm

mm

bar

bar

mm

gr / m

M

10412006

6

15

4,5

25

100

25

250

40

10412010

10

20

5,0

25

100

40

340

40

10412013

13

23

5,0

25

100

60

410

40

10412014

13

25

6,0

25

100

50

510

40

10412015

15

25

5,0

25

100

70

460

40

10412016

15

27

6,0

25

100

60

560

40

10412019

19

29

5,0

25

100

85

590

40

10412020

19

31

6,0

25

100

75

690

40

10412025

25

39

7,0

25

100

100

1000

40

10412028

28

44

8,0

25

100

170

1260

40

10412032

32

48

8,0

25

100

200

1380

40

10412035

35

51

8,0

25

100

220

1500

40

10412038

38

54

8,0

25

100

240

1600

40

10412042

42

60

9,0

25

100

330

2000

40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl