

Heetwaterslang Python Groen



Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en zeer veel chemicaliën.
Zeer goed bestand tegen veroudering, zeer flexibel, antistatisch en niet aflatend.

Temperatuur : -40°C tot +120°C. Pieken tot +140°C
Barstdruk 3 x werkdruk
Binnenwand : Zwart glad, EPDM rubber compound, antistatisch $R < 10^6 \Omega/\text{mtr}$
Inlage : Textiel
Buitenwand : Groen glad, EPDM rubber compound
Toepassing : Reiniging, dekwasslang, multi-purpose slang



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	gr / m	M
10610010	10	17	3,5	20	60	60	220	40 / 80
10610013	13	20	3,5	20	60	80	270	40 / 80
10610015	15	22	3,5	20	60	90	300	40 / 80
10610019	19	27	4	20	60	110	420	40 / 80
10610025	25	34	4,5	20	60	150	620	40 / 80
10610032	32	44	6	20	60	320	990	40
10610038	38	52	7	20	60	380	1350	40
10610042	42	56	7	20	60	420	1470	40
10610050	50	65	7,5	20	60	500	1850	40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl