



Dampf Trix 5000 Heetwater-/ Stoomslang

De Dampf Trix 5000 is een heetwaterslang geschikt voor de zware industrie. De slang van Continental kan Stoom tot 164°C aan en heet water tot 120°C. Deze slang wordt onder andere gebruikt in de constructie industrie en machine- en installatietechniek. Maar de slang wordt ook ingezet op tankwagens. De Dampf Trix 5000 is elektrisch geleidend $R < 106 \Omega/\text{line}$. Door de aramide inlage is de slang bestendig tegen hoge hitte.

Temperatuur	: -40°C tot +120°C
Stoom	: tot +164°C
Binnenwand	: Zwart EPDM, gald, niet poreus
Inlage	: Aramide
Buitenwand	: Zwart EPDM, Glad, Slijtvast, UV en Ozon resistent
Toepassing	: Industrie & Tankwagens
Norm	: EN ISO 6134-1A



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
10626013	13	25	6,0	6	60	130	400	40
10626019	19	33	7,0	6	60	190	650	40
10626025	25	40	7,5	6	60	250	900	40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl