



## Dampf Trix 6000 OIL Heetwater/ Stoomslang

De Dampf Trix 6000 OIL stoomslang lijkt veel op de normale Dampf Trix 6000. Maar deze versie heeft een buitenwand die olie resistent is. Deze slang is ook geschikt voor zeer heet water en stoom, namelijk tot +210°C en voor korte duur zelfs tot +220°C.

Temperatuur	:	tot +210°C Stoom
Binnenwand	:	EPDM, niet poreus, glad
Inlage	:	2 Staaldraadvechten
Buitenwand	:	Zwart EPDM, Slijtvast, UV en Ozon resistent
Toepassing	:	Diverse industrieën
Norm	:	EN ISO 6134-2B



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
10628013	13	25	6,0	18	180	130	530	40
10628019	19	33	7,0	18	180	190	900	40
10628025	25	40	7,5	18	180	250	1200	40
10628032	32	48	8,0	18	180	320	1550	40
10628038	38	54	8,0	18	180	380	1800	40
10628050	50	68	9,0	18	180	500	2600	40

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl