



Dampf Trix 6000 Heetwater-/ Stoomslang

De Dampf Trix 6000 is de stoomslang voor extreem zware omstandigheden en extreem hete temperaturen. Deze stoomslang kan stoom aan tot een temperatuur van 210°C en voor korte duur zelfs tot 220°C bij 23Bar. Deze stoomslang heeft corrosie bestendige stalen gevlochten inlage. De binnenwand is goed bestand tegen pop-corning. Daarnaast is de slang elektrisch geleidend $R < 106\Omega/\text{line}$.

Temperatuur	:	tot +210°C
Binnenwand	:	EPDM, niet poreus, glad
Inlage	:	2 Gegalvaniseerde versterkingen
Buitenwand	:	Zwart EPDM, Slijtvast, UV en Ozon resistent
Toepassing	:	Diverse industrieën
Norm	:	EN ISO 6134-2A



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
10627010	9,5	21,5	6,0	18	180	100	400	40
10627013	13	25	6,0	18	180	130	530	40
10627019	19	33	7,0	18	180	190	900	40
10627025	25	40	7,5	18	180	250	1200	40
10627032	32	48	8,0	18	180	320	1550	40
10627038	38	54	8,0	18	180	380	1800	40
10627050	50	68	9,0	18	180	500	2600	40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl