

## Radiacord Radiatorslang EPDM

Radiator-/ heetwaterslang van EPDM. Deze radiatorslang is hitte en UV bestendig en zeer slijtvast. De slang is ook geschikt voor gangbare antivries vloeistoffen.



Temperatuur : -40°C tot +120°C. Barstdruk 15 bar  
 Binnenwand : Zwart glad  
 Inlage : Textiel  
 Buitenwand : Zwart EPDM – DIN73411/A  
 Toepassing : Radiatoren van motoren en verwarmingsinstallaties  
 Norm : DIN 73411 – SAE 20R1 D-2



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
10650013	13	21	4	5	15	280	40
10650016	16	24	4	5	15	330	40
10650018	18	26	4	5	15	380	40
10650020	20	28	4	5	15	390	40
10650022	22	30	4	5	15	420	40
10650025	25	33	4	5	15	470	40
10650028	28	36	4	5	15	510	40
10650030	30	38	4	5	15	550	40
10650032	32	40	4	5	15	580	40
10650035	35	43	4	5	15	620	40
10650038	38	48	5	5	15	860	40
10650040	40	50	5	5	15	890	40
10650042	42	52	5	5	15	930	40
10650045	45	55	5	5	15	990	40
10650048	48	58	5	5	15	1050	40
10650051	51	61	5	5	15	1120	40

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl



**ARTIKEL  
NUMMER**

**ID**

**OD**

**WAND**

**WERK  
DRUK**

**BARST  
DRUK**

**GEWICHT**

**MAX.  
LENGTE**

*mm*

*mm*

*mm*

*bar*

*bar*

*gr / m*

*M*

10650055	55	65	5	5	15	1190	40
10650057	57	67	5	5	15	1230	40
10650060	60	70	5	5	15	1290	40
10650063	63	73	5	5	15	1350	40
10650070	70	80	5	5	15	1450	40
10650076	76	86	5	5	15	1560	40
10650080	80	90	5	5	15	1640	40
10650090	90	102	6	5	15	2030	40
10650102	102	114	6	5	15	2270	40
10650110	110	122	6	5	15	2430	40
10650115	115	127	6	5	15	2530	40
10650127	127	141	7	5	15	3230	40

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl