



Conti Cleanjet FDA Reinigings slang

De Conti Cleanjet FDA reinigings slang is ontwikkeld om onder hoge druk te reinigen in de voedingsindustrie en farmaceutische industrie. Deze slang heeft een werkdruk tot 90 bar. De reinigings slang is bestand tegen veelgebruikte algemene reinigingsmiddelen. Ook is de Conti Cleanjet FDA flexibel en daardoor gemakkelijk in gebruik.

Temperatuur	: -20°C tot +80°C. Barstdruk 3x werkdruk
Binnenwand	: NBR, Helder, Glad, Niet Poreus
Inlage	: Synthetische vezels
Buitenwand	: Blauw NBR rubber, slijtvast en resistent voor UV en ozon, resistent voor kip en vis vet
Toepassing	: Voedingsmiddelenindustrie, Hoge druk
Norm	: EG 1935/2004, EG 2023/2006 and FDA (21 CFR 177.2600)



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
11020010	9,5	18,5	4,5	90	360	70	270	>10
11020012	12,5	22	4,75	90	360	80	335	>10
11020013	13	21	4	10	30	130	320	40
11020015	15	24	4,5	10	30	150	425	40
11020019	19	38	4,5	10	30	190	460	40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl