

Zuig- / Persslang Reeflex Elastic



Flexibele PVC zuig- / persslang met harde PVC spiraal. De slang is geschikt voor middelzware werkomstandigheden en blijft bij lage temperaturen soepel en gemakkelijk te hanteren. Vacuüm 0,7 bar (diameters 25 t/m 102 mm) en vacuüm 0,5 bar (diameters 127 en 152 mm)

Temperatuur : -25°C tot +50°C
 Binnenwand : Groen transparant PVC
 Inlage : PVC spiraal wit
 Buitenwand : Groen transparant PVC
 Toepassing : Industrie, landbouw, zuigslang voor water en mest



ARTIKEL
NUMMER

ID

OD

WERK
DRUK

BARST
DRUK

BUIG
RADIUS

GEWICHT

MAX.
LENGTE

mm

mm

bar

bar

mm

gr / m

M

11820020	20	26,2	6,5	21	65	275	50
11820025	25	31,6	6,5	21	100	330	50
11820030	30	37	5,5	18	125	420	50
11820032	32	39,2	5,5	18	135	460	50
11820035	35	41,8	5	16,5	145	500	50
11820038	38	45,4	4,5	15	155	550	50
11820040	40	47,8	4,5	15	160	610	50
11820045	45	52,8	4	13,5	180	670	50
11820050	50	58,2	3,5	12	200	810	50
11820060	60	69	3,5	12	245	970	50
11820063	63	71,5	3,5	12	260	1040	50
11820075	75	85,4	2,5	9	315	1380	50
11820076	76	86,2	2,5	9	320	1380	50
11820080	80	90,6	2,5	9	325	1560	25
11820102	102	114	2,5	9	430	2160	25
11820127	127	146	2	7,5	670	3130	25
11820152	152	167,2	2	7,5	750	4250	25

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl