

Zuig- / Perssling Reeflex SD Universal EPDM



Zeer soepele EPDM zuig- / perssling met ingewerkte stalen spiralen.

Zeer goed bestand tegen slijtage en weersinvloeden.

Vacuüm 0,8 bar.

Temperatuur	:	-30°C tot +100°C. Barstdruk 30 bar
Binnenwand	:	Zwart glad, EPDM rubber, elektrisch geleidend
Inlage	:	Textiel met stalen spiraal
Buitenwand	:	Zwart doekafdruk, EPDM rubber, elektrisch geleidend
Toepassing	:	Landbouw, beregening, bronnering en weg- en waterbouw



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
11850025E	25	35	5	10	30	150	680	61
11850032E	32	42	5	10	30	190	840	61
11850038E	38	48	5	10	30	230	1110	61
11850051E	51	61	5	10	30	300	1600	61
11850060E	60	71	5,5	10	30	360	2000	61
11850063E	63	75	5,5	10	30	390	2100	61
11850076E	76	88	6	10	30	390	2520	61
11850102E	102	118	8	10	30	600	4500	61
11850127E	127	144	8,5	10	30	750	6160	20
11850152E	152	172	10	10	30	1050	8520	20
11850203E	203	230	13,5	10	30	1600	14800	10
11850254E	254	285	15,5	10	30	2000	21110	10

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl