

Zuigslang Aeroflex



Sterke en flexibele zuigslang voor zware werkomstandigheden.
Transparant zacht PVC met stalen spiraal.
Voedselbestendige uitvoering. Doordat de slang in- en uitwendig glad is, is de slang eenvoudig te reinigen.
Goed bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en de meeste chemicaliën.
Vacuüm 0,9 bar

Temperatuur : -10°C tot +60°C
Binnenwand : Transparant glad PVC
Inlage : Stalen spiraal
Buitenwand : Transparant glad PVC
Toepassing : Aanzuigen en afvoeren van vloeibare levensmiddelen, mestinjecteurs, bronnering en pomptechniek e.d.
Norm : EN 1935/2004 (A,B,C)



**ARTIKEL
NUMMER**

ID

OD

WAND

**WERK
DRUK**

**BUIG
RADIUS**

GEWICHT

**MAX.
LENGTE**

mm

mm

mm

bar

mm

gr / m

M

11815016

16

23

3,5

5

60

250

60

11815020

20

27

3,5

4,5

70

340

60

11815025

25

33

4

4

75

450

60

11815032

32

41

4,5

4

90

610

60

11815038

38

47

4,5

3,5

110

790

30

11815050

50

61

5,5

3,5

130

1200

30

11815063

63

78

7,5

3

290

2100

30

11815076

76

92

8

2,5

380

2650

30

11815102

102

119

8,5

2

500

4000

20 / 30

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl