

## Zuigslang Agroflex



Extreem soepele, slijtvaste en lichte rubber zuigslang voor middelzware omstandigheden. Voorzien van antistatische draad en spiraalvrije manchetten. Vacuüm 0,9 bar.

Temperatuur : -30°C tot +100°C  
 Binnenwand : Zwart glad, NR rubber  
 Inlage : Textiel met stalen spiraal  
 Buitenwand : Zwart gegolfd met doekafdruk, NR rubber  
 Toepassing : Zuigslang voor abrasieve media, waar flexibiliteit en gewicht belangrijk zijn



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
11880100-4	100	115	7,5	150	2400	4
11880100-5	100	115	7,5	150	2400	5
11880100-6	100	115	7,5	150	2400	6
11880127-4	127	141	7	175	3200	4
11880127-5	127	141	7	175	3200	5
11880152-4	152	166	7	200	4200	4
11880152-5	152	166	7	200	4200	5
11880152-6	152	166	7	200	4200	6

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl