

Zuigslang Alfacier



Soepele, sterke zuigslang voor zware werkomstandigheden.
Transparant met stalen spiraal.
Voedselbestendige uitvoering. Doordat de slang in- en uitwendig glad is, is de slang eenvoudig te reinigen.
Goed bestand tegen UV-stralen, weersinvloeden en de meeste chemicaliën.
Vacuüm 0,9 bar

Temperatuur : -10°C tot +60°C
Binnenwand : Transparant glad PVC
Inlage : Stalen spiraal
Buitenwand : Transparant glad PVC
Toepassing : Aanzuigen en afvoeren van vloeibare levensmiddelen, bronnering, mestinjecteurs e.d.
Norm : EN 1935/2004 (A,B,C)



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
11810006	6	12	3	5	30	110	60
11810008	8	15	3,5	5	30	130	60
11810010	10	16	3	5	30	160	60
11810012	12	18	3	5	40	185	60
11810014	14	20	3	5	50	210	60
11810016	16	23	3,5	5	60	250	60
11810020	20	27	3,5	4,5	70	340	60
11810025	25	33	4	4	75	450	60
11810030	30	38	4	4	80	540	60
11810032	32	41	4,5	4	90	610	60
11810035	35	44	4,5	3,5	100	710	60
11810038	38	47	4,5	3,5	110	790	30
11810040	40	50	5	3,5	110	860	30
11810045	45	56	5,5	3,5	120	1000	30
11810048	48	59	5,5	3,5	130	1120	30
11810050	50	61	5,5	3,5	130	1200	30
11810060	60	75	7,5	3	180	2000	30
11810063	63	78	7,5	3	290	2100	30
11810076	76	92	8	2,5	380	2650	30
11810080	80	97	8,5	2	410	2900	20
11810090	90	107	8,5	2	430	3400	20
11810102	102	119	8,5	2	500	4000	20 / 30

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl