

## Zuigslang Apollo SE



Zeer soepele PVC zuigslang met sterke PVC spiraal.  
De slang is geschikt voor middelzware werkomstandigheden en blijft bij lage temperaturen soepel en gemakkelijk te hanteren.  
De slang is slijtvast en goed bestand tegen UV en weersinvloeden.  
Vacuüm 0,9 bar (diameters 25 t/m 90 mm) tot vacuüm 0,5 bar (diameter 305 mm).

Temperatuur : -25°C tot +60°C  
Binnenwand : Blauw glad PVC  
Inlage : PVC spiraal wit  
Buitenwand : Blauw glad met rode bies PVC  
Toepassing : Zuigslang voor water, mest, chemicaliën, korrels, zand, bagger, beregening



**ARTIKEL  
NUMMER**

**ID**

**WERK  
DRUK**

**BUIG  
RADIUS**

**GEWICHT**

**MAX.  
LENGTE**

*mm*

*bar*

*mm*

*gr / m*

*M*

11870025	25	7	100	410	50
11870030	30	7	110	550	50
11870032	32	7	130	600	50
11870035	35	6	140	630	50
11870038	38	6	155	700	50
11870040	40	6	160	730	50
11870045	45	6	180	850	50
11870052	52	5	200	1000	50
11870060	60	4,5	240	1250	50
11870063	63	4,5	260	1390	50
11870070	70	4,5	280	1600	50
11870076	76	4	310	1700	50
11870080	80	3,5	320	1850	50
11870090	90	3,5	360	2150	30
11870100	100	3	410	2700	30
11870110	110	3	450	3000	30
11870127	127	2,5	510	3600	30
11870152	152	2	610	5000	4 / 5 / 6 / 20
11870203	203	1,5	850	10000	3 / 4 / 20
11870254	254	1,2	1500	14000	4
11870305	305	1	1800	17500	4

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl