

Zuig- / Perssling Reeflex SD Universal



Zeer soepele zuig- / perssling met ingewerkte stalen spiralen. Zeer goed bestand tegen slijtage en weersinvloeden.
Vacuüm 0,8 bar.

Temperatuur : -30°C tot +80°C. Barstdruk 30 bar
 Binnenwand : Zwart glad, SBR rubber
 Inlage : Textiel met stalen spiraal
 Buitenwand : Zwart doekafdruk, SBR rubber
 Toepassing : Landbouw, beregening, bronnering en weg- en waterbouw



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
11850025	25	34	4,5	10	30	125	880	61
11850032	32	42	5	10	30	160	1100	61
11850038	38	48	5	10	30	190	1250	61
11850042	42	54	6	10	30	210	1460	61
11850051	51	62	5,5	10	30	255	2200	61
11850060	60	73	6,5	10	30	300	2300	61
11850063	63	75	6,5	10	30	315	2380	61
11850076	76	89	6,5	10	30	380	3010	61
11850102	102	115	6,5	10	30	510	4090	61
11850127	127	142	7,5	10	30	635	6500	20
11850152	152	168	8	10	30	760	7650	20
11850203	203	224	10,5	10	30	1015	12500	10
11850254	254	282	14	10	30	1270	17000	10
11850305	305	332	14	10	30	1525	24000	10

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl