

Drinkwaterslang Aquapal



De Aquapal slang van Continental is geschikt voor doorvoer van (drink)water. Deze slang wordt veel ingezet bij het doorvoeren van drinkwater. Dit gebeurt in diverse industrieën zoals voedingsmiddelenindustrie en in de evenementenbranche. Ook op campings wordt deze slang veel gebruikt voor het doorvoeren van drinkwater. De slang heeft een geur en smaak neutrale binnenwand. De gladde binnenwand is vrij van weekmakers. De buitenwand is van NBR-rubber, deze is bestendig tegen ozon, weer, UV straling, oliën, vetten en slijtage. Ook is de Aquapal drinkwaterslang eenvoudig te reinigen met stoom tot +130° voor 30 minuten. De slang voldoet aan alle normen van toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Temperatuur	: -30°C tot +90°C. Barstdruk 3x werkdruk
Binnenwand	: Speciaal transparante binnenvoering, homogeen glad, vrij van weekmakers
Inlage	: Textielinlage
Buitenwand	: Blauw NBR rubber
Toepassing	: drinkwaterslang
Norm	: DVGW W270, DVGW VP 549, WRAS, EG 1935/2004, EG 2023/2006, EU 10/2011 en FDA(21 CFR 177.2600)



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
11860	4	9	2,5	20	60	25	75	40
11860	8	14	3	20	60	50	140	40
11860	10	17,2	3,6	20	60	60	210	40
11860	13	20,2	3,6	20	60	75	250	40
11860	16	23,2	3,6	20	60	95	300	40
11860	19	27,4	4,2	20	60	110	420	40
11860	22	31	4,5	20	60	130	510	40
11860	25	34	4,5	20	60	145	570	40
11860	32	43	5,5	20	60	280	870	40
11860	38	51	6,5	20	60	330	1200	40
11860	50	63	6,5	20	60	435	1790	40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl