



## Slijtvaste heetwaterslang Gold Snake

De Gold Snake heetwaterslang van Continental is zeer slijtvast en robuust. Continental beschrijft de slang als bijna onverwoestbaar. De slang is gemaakt van zwart, niet poreus, glad EPDM. Het is dan ook niet gek dat de Gold Snake heetwaterslang veel ingezet wordt in de bouw industrie, weg en waterbouw, land en tuinbouw of op machines. De functie van de slang is vaak reinigen. De heetwaterslang is dan ook bestendig tegen vele chemicaliën. De slang zelf kan gereinigd worden door middel van stoom tot 130°C tot 30 minuten.

Temperatuur : -30°C tot +100°C. Barstdruk 3x werkdruk  
 Binnenwand : Zwart, Niet poreus, glad EPDM  
 Inlage : Textielinlage  
 Buitenwand : Zwart EPDM  
 Toepassing : Reiniging/ Heetwaterslang



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
11890010	10	17,2	3,6	30	90	45	160	40
11890	13	19	3,0	30	90	50	225	40
11890	16	23,2	3,6	25	75	70	260	40
11890	19	27,8	4,4	25	75	80	385	40
11890	22	31	4,5	20	60	100	430	40
11890	25	34	4,5	20	60	160	490	40
11890	32	43	5,5	12	36	175	760	40
11890	38	51	6,5	12	36	250	1050	40
11890	45	60	7,5	10	30	290	1480	40
11890	50	65	7,5	10	30	300	1580	40

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl