

Olie Zuig- / Perssling Reeflex SD Oil



Zeer soepele olie- en benzinebestendige zuig- / perssling met stalen spiraal.

Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot 40%.
Vacuüm 0,8 bar.

- Temperatuur : -20°C tot +70°C. Barstdruk 30 bar
 Binnenwand : Zwart glad, NBR rubber
 Inlage : Textiel met stalen spiraal
 Buitenwand : Zwart doekafdruk, NBR rubber, antistatisch $R < 10^6 \Omega / \text{mtr}$,
 vlambestendig volgens TRbF-131-Teil2-§5.5
 Toepassing : Zuig- / perssling voor olie en benzine of als slurriesling
 op kolkenzuigers



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
12415019	19	29	5	10	30	115	600	61
12415022	22	32	5	10	30	130	650	40
12415025	25	35	5	10	30	150	750	61
12415028	28	38	5	10	30	170	850	40
12415030	30	40	5	10	30	180	900	61
12415032	32	42	5	10	30	190	950	61
12415035	35	45	5	10	30	210	1040	61
12415038	38	48	5	10	30	230	1120	61
12415040	40	50	5	10	30	240	1170	61
12415042	42	52	5	10	30	250	1200	40
12415045	45	55	5	10	30	270	1250	61
12415048	48	58	5	10	30	285	1380	40
12415051	51	64	6,5	10	30	300	1930	61
12415060	60	71	5,5	10	30	360	1900	61

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl

- vervolg -



Olie Zuig- / Perssling
Reeflex SD Oil



ARTIKEL
NUMMER

ID

OD

WAND

WERK
DRUK

BARST
DRUK

BUIG
RADIUS

GEWICHT

MAX.
LENGTE

mm

mm

mm

bar

bar

mm

gr / m

M

12415063

63

74

5,5

10

30

390

1950

40

12415076

76

88

6

10

30

450

2520

61

12415080

80

92

6

10

30

480

2800

40

12415090

90

104

7

10

30

540

3500

40

12415102

102

118

8

10

30

600

4400

61

12415110

110

124

7

10

30

620

5100

40

12415115

115

129

7

10

30

680

5550

40

12415127

127

145

9

10

30

760

6650

40

12415152

152

170

9

10

30

900

8850

40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl