

## Afzuigslang Purflex-HX



Extreem zware kwaliteit polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde stalen spiraal. De slang is ondanks de zware kwaliteit flexibel en is zeer slijtvast.

Hydrolyse- en microbenbestendige slang.

De slang wordt veel toegepast bij het afzuigen van materialen zoals zand, stenen en granulaten.

Vacuüm 0,95 bar (diameters 30 t/m 75 mm), vacuüm 0,9 bar (diameters 80 t/m 140 mm), vacuüm 0,85 bar (diameters 150 t/m 225 mm) tot vacuüm 0,3 bar (diameter 350 mm).

Temperatuur : -40°C tot +100°C

Binnenwand : Glad polyurethaan

Buitenwand : Transparant polyurethaan

Toepassing : Afzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, granulaten, stenen, zand, gassen, dampen en granen



ARTIKEL NUMMER	ID <i>mm</i>	WAND <i>mm</i>	BUIG RADIUS <i>mm</i>	GEWICHT <i>gr / m</i>	MAX. LENGTE <i>M</i>
13240030	30	2	130	610	10 / 15
13240035	35	2	140	720	10 / 15
13240040	40	2	160	760	10 / 15
13240045	45	2	180	900	10 / 15
13240050	50	2	200	1000	10 / 15
13240060	60	2	240	1320	10 / 15
13240070	70	2	280	1450	10 / 15
13240075	75	2	300	1510	10 / 15
13240080	80	2	320	1610	10 / 15
13240090	90	2	360	1810	10 / 15
13240100	100	2	400	2130	10 / 15
13240110	110	2	440	2340	10 / 15
13240120	120	2	480	2470	10 / 15
13240125	125	2	500	2560	10 / 15
13240130	130	2	520	3270	10 / 15
13240140	140	2	560	3520	10 / 15
13240150	150	2	600	4080	10 / 15

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl



- vervolg -

## Afzuigslang Purflex-HX



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>Mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
13240160	160	2	640	4350	10 / 15
13240175	175	2	700	4400	10 / 15
13240180	180	2	720	4500	10 / 15
13240200	200	2	800	5450	10 / 15
13240225	225	2	900	5680	10 / 15
13240250	250	2	1000	5900	10 / 15
13240300	300	2	1200	6200	10 / 15
13240350	350	2	1400	7100	10 / 15

Op aanvraag ook in antistatisch  $R \leq 10^8 \Omega$  en andere maten verkrijgbaar.

**Telefoon**  
+31 (0) 545 221678  
**E-mail**  
info@reefhors.nl