

Afzuigslang Reefduct Allround 0.4



Zeer flexibele en lichte polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde stalen spiraal. De slijtvaste afzuigslang is goed te comprimeren en goed bestand tegen minerale oliën en is vlamvertragend.

Hydrolyse- en microbenbestendige slang met permanente antistatische eigenschappen $R \leq 10^8 \Omega$.

Temperatuur : -40°C tot +100°C
 Binnenwand : Glad polyurethaan
 Buitenwand : Transparant polyurethaan
 Toepassing : Afzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, zaagsel, snippers, gassen en dampen



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	mm	mm	mm	gr / m	M
13260025	25	0,4	16	130	10 / 15
13260030	30	0,4	20	150	10 / 15
13260040	40	0,4	28	230	10 / 15
13260050	50	0,4	35	290	10 / 15
13260060	60	0,4	42	340	10 / 15
13260080	80	0,4	56	460	10 / 15
13260100	100	0,4	70	520	10 / 15
13260120	120	0,4	88	610	10 / 15
13260140	140	0,4	92	660	10 / 15
13260150	150	0,4	105	780	10 / 15
13260160	160	0,4	114	850	10 / 15
13260180	180	0,4	128	950	10 / 15
13260200	200	0,4	140	1020	10 / 15
13260215	215	0,4	185	1140	10 / 15
13260225	225	0,4	200	1200	10 / 15

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl



- vervolg -

Afzuigslang Reefduct Allround 0.4



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
13260250	250	0,4	205	1280	10 / 15
13260300	300	0,4	210	1540	10 / 15
13260400	400	0,4	280	2050	10 / 15
13260500	500	0,4	350	2560	10 / 15
13260600	600	0,4	400	4600	10 / 15
13260710	710	0,4	497	5440	10 / 15
13260800	800	0,4	560	6130	10 / 15

Op aanvraag ook in andere maten verkrijgbaar.

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl