

Afzuigslang Reefduct Allround 0.6



Zeer flexibele en middelzware polyurethaan afzuigslag voorzien van verkoperde stalen spiraal. De slang is zeer slijtvast en goed bestand tegen minerale oliën.

Hydrolyse- en microbenbestendige slang.
Geschikt voor droge levensmiddelen.

Temperatuur : -40°C tot +100°C
Binnenwand : Glad polyurethaan
Buitenwand : Transparant polyurethaan
Toepassing : Afzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, granulaten, (nat) gras, (nat) zaagsel, snippers, gassen en dampen



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	mm	mm	mm	gr / m	M
13265025	25	0,6	25	280	10 / 15
13265030	30	0,6	30	330	10 / 15
13265038	38	0,6	38	410	10 / 15
13265040	40	0,6	40	430	10 / 15
13265050	50	0,6	50	510	10 / 15
13265060	60	0,6	60	600	10 / 15
13265070	70	0,6	70	690	10 / 15
13265075	75	0,6	75	740	10 / 15
13265080	80	0,6	80	790	10 / 15
13265090	90	0,6	90	880	10 / 15
13265100	100	0,6	100	1040	10 / 15
13265110	110	0,6	110	1140	10 / 15
13265120	120	0,6	120	1160	10 / 15
13265125	125	0,6	125	1200	10 / 15
13265140	140	0,6	140	1340	10 / 15
13265150	150	0,6	150	1430	10 / 15
13265160	160	0,6	160	1520	10 / 15

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl



- vervolg -

Afzuigslang Reefduct Allround 0.6



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
13265175	175	0,6	175	1660	10 / 15
13265180	180	0,6	180	1760	10 / 15
13265200	200	0,6	200	2000	10 / 15
13265225	225	0,6	225	2240	10 / 15
13265250	250	0,6	250	2480	10 / 15
13265300	300	0,6	300	3660	10 / 15
13265350	350	0,6	350	4250	10 / 15
13265400	400	0,6	400	4840	10 / 15
13265450	450	0,6	450	5430	10 / 15
13265500	500	0,6	500	6020	10 / 15

Op aanvraag ook in antistatisch $R \leq 10^8 \Omega$ en andere maten verkrijgbaar.

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl