

Afzuigslang Reefduct Allround 0.7



Zeer flexibele en middelzware polyurethaan afzuigslag voorzien van verkoperde stalen spiraal. De slang is zeer slijtvast en goed bestand tegen minerale oliën.

Hydrolyse- en microbenbestendige slang.
Geschikt voor droge levensmiddelen.

Temperatuur : -40°C tot +100°C
 Binnenwand : Glad polyurethaan
 Buitenwand : Transparant polyurethaan
 Toepassing : Afzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, granulaten, (nat) gras, (nat) zaagsel, snippers, gassen en dampen



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
13270025	25	0,7	25	280	10 / 15
13270030	30	0,7	30	330	10 / 15
13270038	38	0,7	38	410	10 / 15
13270040	40	0,7	40	430	10 / 15
13270050	50	0,7	50	510	10 / 15
13270060	60	0,7	60	600	10 / 15
13270070	70	0,7	70	690	10 / 15
13270075	75	0,7	75	740	10 / 15
13270080	80	0,7	80	790	10 / 15
13270090	90	0,7	90	880	10 / 15
13270100	100	0,7	100	1040	10 / 15
13270110	110	0,7	110	1140	10 / 15
13270120	120	0,7	120	1160	10 / 15
13270125	125	0,7	125	1200	10 / 15
13270140	140	0,7	140	1340	10 / 15
13270150	150	0,7	150	1430	10 / 15
13270160	160	0,7	160	1520	10 / 15

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl



- vervolg -

Afzuigslang Reefduct Allround 0.7



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
13270175	175	0,7	175	1660	10 / 15
13270180	180	0,7	180	1760	10 / 15
13270200	200	0,7	200	2000	10 / 15
13270225	225	0,7	225	2240	10 / 15
13270250	250	0,7	250	2480	10 / 15
13270300	300	0,7	300	3660	10 / 15
13270350	350	0,7	350	4250	10 / 15
13270400	400	0,7	400	4840	10 / 15
13270450	450	0,7	450	5430	10 / 15
13270500	500	0,7	500	6020	10 / 15

Op aanvraag ook in antistatisch $R \leq 10^8 \Omega$ en andere maten verkrijgbaar.

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl