

Afzuigslang Reefduct Allround 1.4



Zware kwaliteit polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde stalen spiraal. De slang is flexibel, slijtvast en goed bestand tegen minerale oliën.

Hydrolyse- en microbenbestendige slang.
Geschikt voor droge levensmiddelen.

Temperatuur : -40°C tot +100°C
Binnenwand : Glad polyurethaan
Buitenwand : Transparant polyurethaan
Toepassing : Afzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, granulaten, (nat) gras, (nat) zaagsel, snippers, gassen en dampen



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	mm	mm	mm	gr / m	M
13275025	25	1,4	38	300	10 / 15
13275030	30	1,4	45	370	10 / 15
13275032	32	1,4	48	380	10 / 15
13275035	35	1,4	53	450	10 / 15
13275038	38	1,4	57	520	10 / 15
13275040	40	1,4	60	560	10 / 15
13275050	50	1,4	75	670	10 / 15
13275060	60	1,4	90	790	10 / 15
13275070	70	1,4	105	920	10 / 15
13275075	75	1,4	113	980	10 / 15
13275080	80	1,4	120	1090	10 / 15
13275090	90	1,4	135	1230	10 / 15
13275100	100	1,4	150	1360	10 / 15
13275110	110	1,4	165	1380	10 / 15
13275120	120	1,4	180	1420	10 / 15
13275125	125	1,4	188	1540	10 / 15
13275140	140	1,4	210	1750	10 / 15

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl



- vervolg -

Afzuigslang Reefduct Allround 1.4



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
13275150	150	1,4	225	1820	10 / 15
13275160	160	1,4	240	2150	10 / 15
13275175	175	1,4	263	2350	10 / 15
13275180	180	1,4	270	2550	10 / 15
13275200	200	1,4	300	2920	10 / 15
13275225	225	1,4	338	3250	10 / 15
13275250	250	1,4	375	3570	10 / 15
13275300	300	1,4	450	4310	10 / 15
13275350	350	1,4	525	5050	10 / 15
13275400	400	1,4	600	5750	10 / 15
13275450	450	1,4	675	6470	10 / 15

Op aanvraag ook in antistatisch $R \leq 10^8 \Omega$ en andere maten verkrijgbaar.

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl