



Heteluchtslang Spiraflex PVC Afzuig-/blaasslang PVC

Flexibele PVC gecoate polyester harmonica doekslang met daarin een genaaide stalen spiraal voorzien van een slijtband. De uiteinden zijn voorzien van spiraalvrije manchetten.

Temperatuur : -20°C tot +100°C
 Binnenwand : Geel glad, polyester doek met PVC coating
 Buitenwand : Geel, polyester doek (PVC coating) met stalen spiraal voorzien van een zwart slijtband.
 Toepassing : Heteluchtblowers voor het verwarmen van tenten en drogen van hooi en granen en te gebruiken voor op bouwplaatsen



ARTIKEL NUMMER

ID

WERK DRUK

BUIG RADIUS

GEWICHT

MAX. LENGTE

mm

bar

mm

gr / m

M

13610150	150	0,640	150	0,280	2 – 10
13610152	152	0,640	152	0,280	2 – 10
13610160	160	0,620	160	0,280	2 – 10
13610175	175	0,600	175	0,290	2 – 10
13610180	180	0,600	180	0,290	2 – 10
13610200	200	0,550	200	0,300	2 – 10
13610203	203	0,550	203	0,300	2 – 10
13610220	220	0,500	220	0,320	2 – 10
13610225	225	0,500	225	0,320	2 – 10
13610254	254	0,450	254	0,340	2 – 10
13610275	275	0,400	275	0,350	2 – 10
13610300	300	0,350	300	0,360	2 – 10
13610305	305	0,350	305	0,360	2 – 10
13610325	325	0,330	325	0,400	2 – 10
13610350	350	0,300	350	0,460	2 – 10
13610356	356	0,300	356	0,460	2 – 10
13610400	400	0,250	400	0,500	2 – 10

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl



- vervolg -

Heteluchtslang Spiraflex PVC Afzuig-/blaasslang PVC



**ARTIKEL
NUMMER**

ID

**WERK
DRUK**

**BUIG
RADIUS**

GEWICHT

**MAX.
LENGTE**

Mm

bar

mm

gr / m

M

13610407	407	0,250	407	0,510	2 – 10
13610425	425	0,240	425	0,690	2 – 10
13610450	450	0,230	450	0,740	2 – 10
13610457	457	0,230	457	0,740	2 – 10
13610500	500	0,200	500	0,810	2 – 10
13610508	508	0,200	508	0,820	2 – 10
13610525	525	0,190	525	0,980	2 – 10
13610550	550	0,180	550	1,000	2 – 10
13610560	560	0,180	560	1,050	2 – 10
13610600	600	0,170	600	1,120	2 – 10
13610607	607	0,170	607	1,250	2 – 10
13610650	650	0,160	650	1,310	2 – 10

Andere maten en lengtes op aanvraag.

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl