

Chemicaliën Zuig- / Persslang Reeflex Chemical EPDM



Flexibele chemicaliënslang geschikt voor het zuigen en persen van agressieve chemicaliën als geconcentreerde zuren, zouten, basen en ketonen.

Vacuüm 0,9 bar (diameters 19 t/m 75 mm) en vacuüm 0,8 bar (diameter 102 mm).

Temperatuur	:	Afhankelijk van medium. Barstdruk 64 bar. (102 mm = 48 bar)
Binnenwand	:	Zwart glad, EPDM rubber, elektrisch geleidend
Inlage	:	Textiel met stalen spiraal
Buitenwand	:	Zwart doekafdruk, EPDM Rubber, antistatisch $R < 10^6 \Omega/\text{mtr}$, vlambestendig volgens Trbf 131 – Teil 2 – § 5.5
Toepassing	:	Doorvoeren van chemicaliën
Norm	:	EN 12115 Ω/T



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
14010019	19	31	6	16	64	115	710	40
14010025	25	37	6	16	64	150	870	40
14010032	32	44	6	16	64	190	1060	40
14010038	38	51	6,5	16	64	23	1300	40
14010051	51	67	8	16	64	300	2060	40
14010063	63	79	8	16	64	380	2500	40
14010075	75	91	8	16	64	450	3000	40
14010102	102	118	8	16	48	600	4400	2

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl