

Chemicaliën Zuig- / Persslang Reeflex Chemical UPE



Flexibele chemicaliënslang geschikt voor het zuigen en persen van agressieve chemicaliën als zuren, basen, ketonen, aromaten, esters en aldehydes.

Vacuüm 0,9 bar (diameters 19 t/m 75 mm) en vacuüm 0,8 bar (diameter 100 mm).

Temperatuur	:	Afhankelijk van medium. Barstdruk 64 bar. (100 mm = 48 bar)
Binnenwand	:	Zwart glad, UHMWPE, elektrisch geleidend
Inlage	:	Textiel met stalen spiraal
Buitenwand	:	Zwart doekafdruk, EPDM Rubber, antistatisch $R < 10^6 \Omega/mtr$, vlambestendig volgens Trbf 131 – Teil 2 - § 5.5
Toepassing	:	Doorvoeren van chemicaliën
Norm	:	EN 12115 Ω/T , FDA



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
14015019	19	31	6	16	64	125	690	40
14015025	25	37	6	16	64	150	840	40
14015032	32	44	6	16	64	175	1020	40
14015038	38	51	6,5	16	64	225	1260	40
14015050	50	66	8	16	64	275	2100	40
14015063	63	79	8	16	64	300	2540	40
14015075	75	91	8	16	64	350	2900	40
14015100	100	116	8	16	48	450	4440	20

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl