

## RMO-Slang Trelleborg Lactadial



Extreem soepele en lichtgewicht slang. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op RMO-wagens.

Door de kunststof (PET) spiraal is deze slang aanmerkelijk lichter dan de Citerdial.

Geschikt voor doorvoer van melk, wijn, bier, vruchtensappen, azijn, alcohol (tot 96% bij +40°C) enz.

Goed bestand tegen drukstoten en kan met heet water of stoom (max. +110°C / 10 min.) gereinigd worden. Vacuüm 0,7 bar.

Temperatuur	:	-30°C tot +80°C. Barstdruk 18 bar
Binnenwand	:	Wit glad, NR rubber (voedselbestendig)
Inlage	:	Textiel met kunststof (PET) spiraal
Buitenwand	:	Blauw doekafdruk, NR rubber
Toepassing	:	Gebruik op RMO-wagens en levensmiddelenindustrie
Norm	:	EN 1935/2004, 2023/2006 - FDA 21CFR177.2600 - BFR



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
15620051	51	65	7	6	18	150	1330	40
15620063	63	77	7	6	18	200	1700	40
15620070	70	83	6,5	6	18	140	1940	40
15620076	76	92	8	6	18	250	2240	40

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl