

Voedingsmiddelenslang Mastermilk



Zeer soepele lichtgewicht slang die zeer geschikt is in een omgeving waar maximale flexibiliteit en een bestendigheid tegen zware werkomstandigheden vereist zijn.

Geschikt voor doorvoer van vette voedingsmiddelen.

Kan met heet water of stoom (max. +130°C / 30 min.) gereinigd worden en is bestand tegen alle gangbare reiniging- en desinfectie producten. Vacuüm 0,8 bar.

Temperatuur	:	-20°C tot +90°C. Barstdruk 30 bar
Binnenwand	:	Wit glad, NBR rubber (voedselbestendig)
Inlage	:	Textiel met stalen spiraal
Buitenwand	:	Blauw doekafdruk, synthetisch rubber
Toepassing	:	Levensmiddelenindustrie en laad- /losplatforms
Norm	:	EN 1935/2004, 2023/2006, FDA, BgVV, RAL en M.D. 21/03/73 en volgend



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	gr / m	M
15630025	25	36	5,5	10	30	75	740	40
15630032	32	43	5,5	10	30	80	900	40
15630038	38	50	6	10	30	110	1300	40
15630040	40	52	6	10	30	120	1350	40
15630045	45	57	6	10	30	130	1600	40
15630050	50	62	6	10	30	150	1700	40
15630063	63,5	76,5	6,5	10	30	190	2200	40
15630065	65	78	6,5	10	30	190	2200	40
15630075	75	89	7	10	30	220	2800	40
15630100	100	115	7,5	10	30	500	4100	40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl