

## Voedingsmiddelenslang Reeflex Smoothfood



Zeer soepele lichtgewicht slang die zeer geschikt is in een omgeving waar maximale flexibiliteit en een bestendigheid tegen zware werkomstandigheden vereist zijn.

Geschikt voor doorvoer van vette voedingsmiddelen.

Kan met heet water of stoom (max. +130°C / 30 min.) gereinigd worden en is bestand tegen alle gangbare reiniging- en desinfectie producten.

Vacuüm 0,9 bar (diameters 19 t/m 51 mm), vacuüm 0,8 bar (diameters 60 t/m 76 mm), vacuüm 0,7 bar (diameters 80 en 102 mm).

Temperatuur : -30°C tot +120°C. Barstdruk 30 bar

Binnenwand : Wit glad, Butyl rubber (voedselbestendig)

Inlage : Textiel met stalen spiraal

Buitenwand : Blauw doekafdruk, synthetisch rubber

Toepassing : Levensmiddelenindustrie en laad- /losplatforms

Norm : EC 1935, FDA, M.D. 21/03/73, BfR XXI



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
15685019	19	31	6	10	30	40	630	40
15685025	25	37	6	10	30	55	770	40
15685030	30	42	6	10	30	65	910	40
15685032	32	44	6	10	30	70	920	40
15685035	35	47	6	10	30	75	1010	40
15685038	38	52	7	10	30	80	1320	40
15685040	40	54	7	10	30	85	1380	40
15685045	45	59	7	10	30	100	1470	40
15685051	51	65	7	10	30	110	1840	40
15685060	60	76	8	10	30	130	2410	40
15685063	63	79	8	10	30	140	2510	40
15685076	76	92	8	10	30	170	2850	40
15685080	80	96	8	10	30	180	3000	40
15685102	102	122	10	10	30	220	4820	40

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl