

Voedingsmiddelenslang Trelleborg Citerdial



Zeer soepele, lichte slang. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op RMO-wagens.
Geschikt voor doorvoer van melk, wijn, bier, vruchtensappen, azijn, alcohol (tot 96% bij + 40°C) enz.
Goed bestand tegen drukstoten en kan met heet water of stoom (max. +110°C / 10 min.) gereinigd worden. Vacuüm 0,9 bar.

Temperatuur : -30°C tot +80°C. Barstdruk 18 bar
Binnenwand : Wit glad, NR rubber (voedselbestendig)
Inlage : Textiel met stalen spiraal
Buitenwand : Blauw doekafdruk, NR rubber
Toepassing : Gebruik op RMO-wagens en levensmiddelenindustrie
Norm : EN 1935/2004, 2023/2006 - FDA 21CFR177.2600 - BFR



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	gr / m	M
15610025	25	36	5,5	6	18	50	696	40
15610032	32	43	5,5	6	18	64	820	40
15610038	38	49	5,5	6	18	76	1144	40
15610040	40	51	5,5	6	18	80	1266	40
15610051	51	63	6	6	18	102	1787	40
15610060	60	72	6	6	18	120	2088	40
15610063	63	75	6	6	18	126	2172	40
15610070	70	83	6,5	6	18	140	2622	40
15610076	76	89	6,5	6	18	152	3026	40
15610100	100	114	7	6	18	350	3672	40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl