



Voedingsmiddelenslang Blaudieck LGD

De Blaudieck LGD is ontwikkeld door Continental (ContiTech). Continental heeft de Blaudieck LGD speciaal ontwikkeld voor transport van vloeibare voedingsmiddelen. De gladde geur- en smaak neutrale binnenwand is goed te reinigen met de veelgebruikte, algemene reinigingsmiddelen. Deze slang wordt onder andere gebruikt in de drankenindustrie, levensmiddelenindustrie en melkindustrie. De slang wordt ingezet voor transport van onder andere: Karnemelk, Kaas, Chocolade, Kwark, Zuivelroomijs, Eigeel, Vetten, Vette producten, Vruchtenijs, Fruit, Gelatine, Melk, Oliën en Rijstpudding.

Temperatuur	: -30°C tot +80°C. Barstdruk 3x werkdruk
Binnenwand	: Wit, glad, geur- smaak neutraal, NBR rubber
Inlage	: Synthetische vezels
Buitenwand	: Blauw NBR rubber, slijtvast en resistent voor UV en ozon
Toepassing	: Transport Vloeibare Voedingsmiddelen
Norm	: EG 1935/2004, EG 2023/2006, XXI cat. 2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	gr / m	M
15625013	13	21	4,0	16	48	80	280	40
15625016	16	24	4,0	16	48	100	320	40
15625019	19	29	5,0	16	48	115	500	40
15625025	25	37	6,0	16	48	150	800	40
15625032	32	48	8,0	16	48	195	1400	40
15625040	40	58	9,0	16	48	240	1900	40
15625050	50	70	10,0	16	48	300	2700	40
15625065	65	89	12,0	16	48	455	3800	40
15625075	75	99	12,0	16	48	525	4100	40
15625080	80	104	14,0	16	48	560	5100	40
15625100	100	130	15,0	16	48	700	6700	40

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl