

## Bierslang Blaudieck LGDSU



Vacuüm bestendige voedingsmiddelen slang. De slang is voorzien van een stalen spiraal. De slang heeft een gladde en hygiënische UPE binnenwand en is volledig smaak en geur neutraal. De slang is bestendig tegen alle veelgebruikte reinigingsmiddelen. Geschikt voor doorvoer van bier, wijn, melk, vruchtensappen, azijn, alcohol, vet, oliën en sterke chemicaliën. Kan met heet water of stoom (max. 110°C/ 10 min.) gereinigd worden.

|             |   |                                                                      |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Temperatuur | : | 30°C tot +95°C                                                       |
| Binnenwand  | : | Spiegelgladde UPE binnenwand (geur- en smaak neutraal)               |
| Inlage      | : | Textiel met stalen spiraal                                           |
| Buitenwand  | : | Blauw doekafdruk, NBR rubber                                         |
| Toepassing  | : | Gebruikt voor bier- en voedingsmiddelen transport                    |
| Norm        | : | EG 1935/2004, EG 2023/2006, EU 10/2011, BfR en FDA (21 CFR 177.1520) |



| ARTIKEL<br>NUMMER | ID  | OD  | WAND | WERK<br>DRUK | BARST<br>DRUK | BUIG<br>RADIUS | GEWICHT | MAX.<br>LENGTE |
|-------------------|-----|-----|------|--------------|---------------|----------------|---------|----------------|
|                   | mm  | mm  | mm   | bar          | bar           | mm             | gr / m  | M              |
| 16410025          | 25  | 37  | 6    | 16           | 48            | 170            | 760     | 40             |
| 16410032          | 32  | 44  | 6    | 16           | 48            | 200            | 1050    | 40             |
| 16410040          | 40  | 54  | 7    | 16           | 48            | 250            | 1450    | 40             |
| 16410050          | 50  | 66  | 8    | 16           | 48            | 330            | 2000    | 40             |
| 16410065          | 65  | 81  | 8    | 16           | 48            | 430            | 2520    | 40             |
| 16410075          | 75  | 91  | 8    | 16           | 48            | 500            | 2840    | 40             |
| 16410080          | 80  | 96  | 8    | 16           | 48            | 530            | 3050    | 40             |
| 16410100          | 100 | 118 | 9    | 16           | 48            | 660            | 4180    | 40             |

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl