

## Bierslang Reefhors Biermeister 16 Bar



Zeer flexibele zuig-/perssling geschikt voor doorvoer van bier, wijn en alcohol en frisdranken. De slang is voorzien van een ftalaten-vrije spiegelgladde binnenwand. Voldoet aan de FDA wetgeving en BfR XXI cat.2

Omdat deze variant geen spiraal heeft is de slang meer flexibel, maar kan de slang niet vacuüm transporteren.

**Er is een variant met spiraal beschikbaar!**

Temperatuur	: -40°C tot +120°C. Barstdruk 3x werkdruk
Binnenwand	: Butyl (BIIR) wit
Inlage	: Koordinlage
Buitenwand	: EPDM, rood, doekafdruk glad
Toepassing	: Bierslang, voedingsmiddelenindustrie
Norm	: FDA title 21 art. 177.2600 (e) for liquid foods, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935,2004



ARTIKEL NUMMER	ID	OD	WAND	WERK DRUK	BARST DRUK	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
16420025	25	38	6,5	16	48	115	920	40
16420032	32	45	6,5	16	48	145	1119	40
16420038	38	50	6	16	48	180	1480	40
16420050	50	64	7	16	48	245	1870	40
16420063	63	80	8	16	48	340	2680	40
16420076	76	92	8	16	48	410	3230	40
16420102	102	120	9	16	48	580	4700	40

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl