

## Stoomslang Steam



Voedselbestendige reinigingsslang voor de voedingsmiddelenindustrie.

Slang is geschikt voor doorvoer van levensmiddelen, heet water en uit te stomen tot +164°C.

Geschikt voor montage op haspel. Na gebruik water afdrukken. Niet geschikt als stoomslang in een gesloten systeem.

Op aanvraag ook in de kleur rood verkrijgbaar.

|             |   |                                                                                           |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuur | : | -30°C tot +164°C                                                                          |
| Binnenwand  | : | Wit glad, EPDM rubber (voedselbestendig)                                                  |
| Inlage      | : | Textiel                                                                                   |
| Buitenwand  | : | Blauw doekafdruk, EPDM rubber, niet aflatend                                              |
| Toepassing  | : | Doorvoer van levensmiddelen, reiniging in levensmiddelenindustrie met heet water en stoom |
| Norm        | : | EN 1935/2004, 2023/2006, FDA                                                              |



| ARTIKEL<br>NUMMER | ID        | OD        | WAND      | WERK<br>DRUK<br>tot 164°C | BUIG<br>RADIUS | GEWICHT       | MAX.<br>LENGTE |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                   | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>bar</i>                | <i>mm</i>      | <i>gr / m</i> | <i>M</i>       |
| 17210010B         | 10        | 20        | 5         | 6                         | 75             | 270           | 40             |
| 17210013B         | 13        | 23        | 5         | 6                         | 100            | 340           | 40             |
| 17210016B         | 16        | 28        | 6         | 6                         | 120            | 510           | 40             |
| 17210019B         | 19        | 31        | 6         | 6                         | 160            | 590           | 40             |
| 17210025B         | 25        | 39        | 7         | 6                         | 200            | 890           | 40             |
| 17210032B         | 32        | 46        | 7         | 6                         | 260            | 1080          | 40             |
| 17210038B         | 38        | 54        | 8         | 6                         | 300            | 1470          | 40             |
| 17210050B         | 50        | 67        | 8,5       | 6                         | 380            | 1800          | 40             |

Op aanvraag ook in de kleur rood verkrijgbaar.

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl