

Chemieslang PTFE Naturel



De PTFE Naturel chemieslang is een flexibele slang die zeer chemisch bestendig is en geschikt bij hoge en lage temperaturen. De slang is goedgekeurd door de FDA. Reefhors levert de PTFE Naturel slang met wanddiktes van 1MM uit voorraad. Andere wanddiktes zijn op aanvraag.

Temperatuur	: -190° tot +260°
Binnenwand	: PTFE, Transparant glad
Inlage	: -
Buitenwand	: PTFE, Transparant glad
Toepassing	: Industrie, chemieslang, zeer geschikt voor gebruik van chemicaliën
Norm	: UL94V0, FDA



ARTIKEL NUMMER	ID <i>mm</i>	OD <i>mm</i>	WAND <i>mm</i>	BARST DRUK <i>bar</i>	BUIG RADIUS <i>mm</i>	GEWICHT <i>gr / 100m</i>	MAX. LENGTE <i>M</i>
19010001	1	3	1	240	10	1400	100/500
19010002	2	4	1	120	10	2000	100/500
19010003	3	5	1	95	10	2700	100/500
19010004	4	6	1	80	40	3400	100/500
19010005	5	7	1	60	50	4400	100/500
19010006	6	8	1	40	65	4800	100/500
19010007	7	9	1	40	85	5400	100/500
19010008	8	10	1	30	100	6100	100/500
19010009	9	11	1	20	145	6800	100/500
19010010	10	12	1	20	145	7500	100/500
19010012	12	14	1	20	200	8800	100/500
19010013	13	15	1	15	225	9500	100/500
19010014	14	16	1	15	260	10200	100/500
19010015	15	17	1	15	290	10900	100/500
19010016	16	18	1	15	325	11600	100/500
19010018	18	20	1	10	400	12900	100/500
19010019	19	21	1	10	445	13600	100/500
19010020	20	22	1	10	485	14300	100/500

Afwijkende kleur en bedrukking zijn op aanvraag leverbaar!

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl